

Šļūtene ķīmiskām vielām PTFE

PTFE šļūtenes dažādu ķīmisko vielu, tvaika un tauku sūkšanai un transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: gluda teflona caurule.

Ārējā virsma: nerūsējošā tērauda siets.

Armatūra: viena slāņa nerūsējošā tērauda AISI 304 siets.

Darba temperatūra: no -75 °C līdz +230 °C, īslaicīgi +260 °C.

Lietošana: darbojas ar presētām sprauslām. Šļūteni izmanto tvaika, tauku un dažādu ķīmisku vielu transportēšanai.

Priekšrocības: ārkārtīgi elastīga, karstumizturīga šļūtene, piemērota lielākajai daļai ķīmisko vielu un šo materiālu savienojumiem



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Iekšējais diametrs, in	Darba spiediens, bar	Svars, kg/m	Liekšanas rādiuss, mm
PTFE-04	3,2	16-Mar	270	0,055	25
PTFE-06	6,35	4-Jan	175	0,087	45
PTFE-08	7,9	16-May	150	0,127	50
PTFE-10	9,5	8-Mar	135	0,145	55
PTFE-13	12,7	2-Jan	120	0,212	70
PTFE-16	15,9	8-May	100	0,260	130
PTFE-19	19	4-Mar	90	0,321	190
PTFE-25	25	1	65	0,45	270