

Thor šļūtene betonam DRAGA

Thor DRAGA šļūtenes betona un šķidrā cementa transportēšanai.

Tehniskie dati:

Iekšpusē: gluds, melns NR / SBR gumijas maisījums, izturīgs pret betona nodilumu.

Ārējā virsma: melns, gluds NR / SBR gumijas maisījums, izturīgs pret nodilumu un atmosfēras iedarbību.

Armatūra: četri tērauda stiepļu sietu slāņi.

Darba temperatūra: no -30 ° C līdz + 70 ° C.

Pielietojums: šļūtene betona un šķidrā cementa transportēšanai ar betona sūkņiem, stacionāriem un mobiliem transportlīdzekļiem.

Priekšrocības: izturīga pret deformācijām, abrazīviem līdzekļiem, atmosfēras iedarbību, uztur augstu spiedienu. Šļūteni var piegādāt ar presētām Victaulic tipa sprauslām un vēlamo garumu.

Ražotājs: Thor



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m	Šļūtenes garums, m	Piezīmes
DRAG-051	51	9,5	85	2600		
DRAG-063	63	12	85	3900		
DRAG-076	76	12,5	85	5600		
DRAG-102	102	13	85	7650		
DRAG-102-3	102	13	85	7650	3	4 1/2" Victaulic bits
DRAG-102-4	102	13	85	7650	4	4 1/2" Victaulic bits
DRAG-102-5	102	13	85	7650	5	4 1/2" Victaulic bits
DRAG-127	127	14	85	9700		
DRAG-127-3	127	14	85	9700	3	5 1/2" Victaulic bits
DRAG-127-4	127	14	85	9700	4	5 1/2" Victaulic bits
DRAG-127-5	127	14	85	9700	5	5 1/2" Victaulic bits