

Šļūtene tvaikam PTFE CON

Gofrēta PTFE šļūtene ar ārējo nerūsējošā tērauda apvalku. Tvaika, eļļas, ķīmisko vielu transportēšanai. Piemērots arī pārtikas rūpniecībai.



Tehniskie dati:

Iekšpuse: gofrēta teflona caurule.

Ārējā virsma: nerūsējošā tērauda siets.

Armatūra: viena slāņa nerūsējošā tērauda AISI304 siets.

Darba temperatūra: no -70 °C līdz +260 °C.

Lietošana: darbojas ar presētām sprauslām. Šļūteni izmanto tvaika, tauku un dažādu ķīmisku vielu transportēšanai.

Priekšrocības: ārkārtīgi elastīga, karstumizturīga šļūtene, piemērota lielākajai daļai ķīmisko vielu un šo materiālu savienojumiem.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējais diametrs, mm	Liekšanās rādiuss, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
PTFE CON-06	6	9,65	18	135	150
PTFE CON-10	10	16,2	20	125	210
PTFE CON-13	13	19,7	25	110	270
PTFE CON-16	16	23	50	80	320
PTFE CON-19	19	27,5	65	70	390
PTFE CON-25	25	34,3	90	50	550
PTFE CON-032	32	41	125	48	740
PTFE CON-038	38	48	145	43	860
PTFE CON-051	51	62	180	34	1180