

Thor šļūtene smilšu strūklai DUNA

Thor DUNA spiediena šļūtene smilšu strūklai.

Tehniskie dati:

Iekšpuse: melna, gluda antistatiska gumija, izturīga pret nodilumu.

Ārējā virsma: melna, gluda gumija, nodilumizturīga un izturīga pret laika apstākļiem.

Armatūra: divslāņu augstas elastības pastiprināts siets.

Darba temperatūra: no -40 °C līdz +70 °C.

Lietošana: šļūtene slīpēšanas aprīkojumam. Izmanto metāla, akmens, betona virsmu tīrīšanai no rūsas un nosēdumiem ar smilšu vai skrošu palīdzību.

Priekšrocības: elastīga un viegla šļūtene, izturīga pret zemu temperatūru, antistatiska, nodilumizturīga saskaņā ar ISO 4649: 2017: 50 mm³.



Thor DUNA spiediena šļūtenes smilšu strūklai.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Sienas biezums, mm	Darba spiediens, bar	Svars, g/m
DUNA-013	13	6,0	12,0	420
DUNA-016	16	7,0	12,0	580
DUNA-019	19	7,0	12,0	670
DUNA-025	25	7,5	12,0	890
DUNA-032	32	8,0	12,0	1160
DUNA-038	38	9,0	12,0	1550
DUNA-051	51	10	12,0	2250
DUNA-060	60	10	12,0	2550
DUNA-065	65	10	12,0	2760