

CLAMP savienotāji ar iekšējo vītņi DIN 32676

Clamp DIN 32676 ar BSPP iekšējo vītņi. Izveidojiet vienkāršu savienojumu, lai ātri saliktu vai izjauktu drošus, necaurlaidīgus savienojumus. Ja starp skavas uzgaļiem ir ievietota blīve, savienojuma pabeigšanai tiek izmantota vienas tapas lieljaudas skava. Izmanto farmācijas, pārtikas, kosmētikas un ķīmiskajā rūpniecībā, biotehnoloģijā, šķīdriem un augstas viskozitātes barotnēm.



Kods	Materiāls	Vītne	Diska diametrs
TRICLAMP-G1	Nerūsējošais tērauds	1 ^{'''}	55,5
TRICLAMP-G1/2	Nerūsējošais tērauds	1/2 ^{'''}	34
TRICLAMP-G11/2	Nerūsējošais tērauds	1 1/2 ^{'''}	55,5
TRICLAMP-G11/4	Nerūsējošais tērauds	1 1/4 ^{'''}	55,5
TRICLAMP-G2	Nerūsējošais tērauds	2 ^{'''}	64
TRICLAMP-G21/2	Nerūsējošais tērauds	2 1/2 ^{'''}	91
TRICLAMP-G3	Nerūsējošais tērauds	3 ^{'''}	106
TRICLAMP-G3/4	Nerūsējošais tērauds	3/4 ^{'''}	34