

Skrūvju tipa stiprinājuma skavas

Skrūvju tipa stiprinājuma skavas ir izgatavotas saskaņā ar Eiropas DIN 3017 standartu, izgatavoti no cinkota tērauda vai nerūsējošā tērauda (SS). Klasificēts pēc materiāla īpašībām W1, W2, W3, W4 un W5:



W1 – pilnībā cinkots tērauds;
 W2 – sloksne un korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda (ASI 430; DIN1.4016), skrūve izgatavota no cinkota tērauda;
 W3 – pilnīgi nerūsējošais tērauds (ASI 430; DIN1.4016);
 W4 – pilnīgi nerūsējošais tērauds (ASI 304; DIN1.4301);
 W5 – viss nerūsējošais tērauds (ASI 316; DIN1.4401).

Kods	Iespīlēšanas robežas, mm	Platums, mm
16-Aug	16-Aug	9 vai 12
22-Dec	22-Dec	9 vai 12
16-27	16-27	9 vai 12
20-32	20-32	9 vai 12
25-40	25-40	9 vai 12
32-50	32-50	9 vai 12
40-60	40-60	9 vai 12
50-70	50-70	9 vai 12
60-80	60-80	9 vai 12
70-90	70-90	9 vai 12
80-100	80-100	9 vai 12
90-110	90-110	9 vai 12
100-120	100-120	9 vai 12
110-130	110-130	9 vai 12
120-140	120-140	9 vai 12
130-150	130-150	9 vai 12
140-160	140-160	9 vai 12
150-170	150-170	9 vai 12
160-180	160-180	9 vai 12
170-190	170-190	9 vai 12
180-200	180-200	9 vai 12
190-210	190-210	9 vai 12
200-220	200-220	9 vai 12
210-230	210-230	9 vai 12
220-240	220-240	9 vai 12
230-250	230-250	12
250-270	250-270	12
270-290	270-290	12
290-310	290-310	12
310-330	310-330	12
330-350	330-350	12