

Atsperes tipa stiprinājuma skavas



Šie atsperes tipa stiprinājuma skavas ir izgatavotas saskaņā ar DIN 3021.
 Īpaši ieteicams to lietot, ja temperatūra var svārstīties no -40°C līdz + 120°C.

Šī skavas konstrukcija nozīmē, ka tas var saglabāt tādu pašu radiālo spēku, neskatoties uz temperatūras izmaiņām. Atsperes skava ir ātri un ērti uzstādāma, tā ir arī atkārtoti izmantojama.

Marķēšana	Ø min, mm	Ø max, mm	Platums, mm	h, mm	b, mm	c ± 0,7, mm	S + 0,08
							S – 0,02
17-DIN3021	15,6	18,5	12	40	10	5,8	0,8
19-DIN3021	17,8	20,2	12	40	10	5,8	1,3
20-DIN3021	18,4	21,6	12	40	10	5,8	1,3
21-DIN3021	19,5	22,5	12	40	10	5,8	1,3
22-DIN3021	20,5	24,2	12	40	10	5,8	1,3
23-DIN3021	21,0	24,7	12	40	10	5,8	1,3
24-DIN3021	22,0	26,0	12	40	10	5,8	1,3
25-DIN3021	23,5	26,8	12	40	10	5,8	1,3
26-DIN3021	24,3	28,0	12	60	10	5,8	1,7
27-DIN3021	25,2	29,2	12	60	10	5,8	1,7
29-DIN3021	27,0	31,5	12	60	10	5,8	1,7
32-DIN3021	29,3	34,5	12	60	10	5,8	1,7
35-DIN3021	31,5	38,0	12	60	10	5,8	1,7
36-DIN3021	32,5	39,0	12	60	10	5,8	1,7
38-DIN3021	34,5	41,5	12	60	10	5,8	1,7
40-DIN3021	35,5	42,5	12	60	10	5,8	1,7
41-DIN3021	36,5	43,5	12	60	10	5,8	1,7
42-DIN3021	37,2	44,5	12	60	10	5,8	2,1
44-DIN3021	38,5	46,5	12	60	10	5,8	2,1
46-DIN3021	40,5	48,5	12	60	10	5,8	2,1
47-DIN3021	41,4	50,0	12	60	10	5,8	2,1
49-DIN3021	42,5	52,0	12	72	10	5,8	2,1
50-DIN3021	43,5	53,0	12	72	10	5,8	2,1
51-DIN3021	44,0	54,0	12	72	10	5,8	2,1
53-DIN3021	46,0	55,8	12	72	10	5,8	2,1
55-DIN3021	46,8	58,0	12	72	10	5,8	2,1