

45° leņķī taisns iebīdāms stiprinājums (G vītne)

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSL-1/2-10-45-G	10	
QSL-1/2-12-45-G	12	
QSL-1/2-8-45-G	8	
QSL-1/4-10-45-G	10	1/4"
QSL-1/4-12-45-G	12	1/4"
QSL-1/4-4-45-G	4	1/4"
QSL-1/4-6-45-G	6	1/4"
QSL-1/4-8-45-G	8	1/4"
QSL-1/8-10-45-G	10	1/8"
QSL-1/8-4-45-G	4	1/8"
QSL-1/8-6-45-G	6	1/8"
QSL-1/8-8-45-G	8	1/8"
QSL-3/8-10-45-G	10	3/8"
QSL-3/8-12-45-G	12	3/8"
QSL-3/8-6-45-G	6	3/8"
QSL-3/8-8-45-G	8	3/8"
QSML-M5-4-45-G	4	M5
QSML-M5-5-45-G	5	M5