

45° leņķī taisns iebīdāms stiprinājums (R vītne)



"One-Touch push-to-connect" savienojuma konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.

- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.

- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Korpuss: niķelēts misiņš

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSL-1/2-10-45	10	
QSL-1/2-12-45	12	
QSL-1/2-6-45	6	
QSL-1/2-8-45	8	
QSL-1/4-10-45	10	1/4"
QSL-1/4-12-45	12	1/4"
QSL-1/4-4-45	4	1/4"
QSL-1/4-6-45	6	1/4"
QSL-1/4-8-45	8	1/4"
QSL-1/8-10-45	10	1/8"
QSL-1/8-12-45	12	1/8"
QSL-1/8-4-45	4	1/8"
QSL-1/8-6-45	6	1/8"
QSL-1/8-8-45	8	1/8"
QSL-3/8-10-45	10	3/8"
QSL-3/8-12-45	12	3/8"
QSL-3/8-6-45	6	3/8"
QSL-3/8-4-45	4	3/8"
QSL-3/8-8-45	8	3/8"