

90° leņķa iebīdāms savienojums (ar samazinātājs)

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga nikelēta metāla izvāles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Materiāli:

Korpuss: nikelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods		D
QSL-10	10	10
QSL-12	12	12
QSL-14	14	14
QSL-16	16	16
QSL-3	3	3
QSL-4	4	4
QSL-6	6	6
QSL-8	8	8