

90° leņķa taisns iebīdāms savienojums ar ārējo sešstūri (G vītne)

"One-Touch push-to-connect" savienojuma konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLV-1/2-10-G		10
QSLV-1/2-12-G		12
QSLV-1/4-10-G	1/4"	10
QSLV-1/4-6-G	1/4"	6
QSLV-1/4-8-G	1/4"	8
QSLV-1/8-4-G	1/8"	4
QSLV-1/8-6-G	1/8"	6
QSLV-1/8-8-G	1/8"	8
QSLV-3/8-10-G	3/8"	10
QSLV-3/8-12-G	3/8"	12
QSLV-3/8-8-G	3/8"	8
QSMMLV-M5-3-G	M5	3
QSMMLV-M5-4	M5	4
QSMMLV-M5-4-G	M5	4
QSMMLV-M5-6-G	M5	6