

90° leņķa taisns iebīdāms savienojums ar ārējo fiksāciju (R vītne)

"One-Touch push-to-connect" savienojuma konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Korpuss: niķelēts misiņš
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	Ārējā vītne	D
QSLV-1/2-10	1/2"	10
QSLV-1/2-12	1/2"	12
QSLV-1/4-10	1/4"	10
QSLV-1/4-12	1/4"	12
QSLV-1/4-6	1/4"	6
QSLV-1/4-8	1/4"	8
QSLV-1/8-4	1/8"	4
QSLV-1/8-6	1/8"	6
QSLV-1/8-8	1/8"	8
QSLV-3/8-10	3/8"	10
QSLV-3/8-12	3/8"	12
QSLV-3/8-8	3/8"	8