

90° vītņots ātrais savienotājs (R vītne)

90 grādu vītņots ātro savienotāju ar R vītņi izmanto gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Materiāls:

Korpuss: niķelēts misiņš
 Slēdzenes gredzens: plastmasa (POM)
 Blīvējums: NBR gumija
 Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds.
 Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSL-1/2-10	10	
QSL-1/2-12	12	
QSL-1/2-14	14	
QSL-1/2-16	16	
QSL-1/2-8	8	
QSL-1/2-6	6	
QSL-1/4-10	10	1/4"
QSL-1/4-12	12	1/4"
QSL-1/4-4	4	1/4"
QSL-1/4-6	6	1/4"
QSL-1/4-8	8	1/4"
QSL-1/8-10	10	1/8"
QSL-1/8-12	12	1/8"
QSL-1/8-4	4	1/8"
QSL-1/8-6	6	1/8"
QSL-1/8-8	8	1/8"
QSL-3/8-10	10	3/8"
QSL-3/8-12	12	3/8"
QSL-3/8-8	8	3/8"
QSL-3/8-14	14	3/8"
QSL-3/8-16	16	3/8"
QSL-3/8-6	6	3/8"
QSML-M5-4	4	M5
QSML-M5-6	6	M5
QSML-M6-4	4	M6
QSML-M6-6	6	M6