

L veida iebīdāms savienojums ar iespiežamu uzgali (arī samazinātājs)

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QSLJ-03	3	3
QSLJ-04	4	4
QSLJ-06	6	6
QSLJ-06-04	4	6
QSLJ-08	8	8
QSLJ-08-06	6	8
QSLJ-10	10	10
QSLJ-10-08	8	10
QSLJ-12	12	12
QSLJ-12-10	10	12
QSLJ-14	14	14
QSLJ-16	16	16