

L veida iebīdāms garš cilindrisks uzgalis (G vītne)

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLL-1/2-10-G		10
QSLL-1/2-12-G		12
QSLL-1/4-10-G	1/4"	10
QSLL-1/4-12-G	1/4"	12
QSLL-1/4-4-G	1/4"	4
QSLL-1/4-6-G	1/4"	6
QSLL-1/4-8-G	1/4"	8
QSLL-1/8-10-G	1/8"	10
QSLL-1/8-4-G	1/8"	4
QSLL-1/8-6-G	1/8"	6
QSLL-1/8-8-G	1/8"	8
QSLL-3/8-10-G	3/8"	10
QSLL-3/8-12-G	3/8"	12
QSLL-3/8-6-G	3/8"	6
QSLL-3/8-8-G	3/8"	8
QSMML-M3-3-G	M3	3
QSMML-M3-4-G	M3	4
QSMML-M5-3-G	M5	3
QSMML-M5-4-G	M5	4
QSMML-M5-6-G	M5	6