

L veida iebīdāms garš cilindrisks uzgalis (R vītne)

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītnēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLL-1/2-10		10
QSLL-1/2-12		12
QSLL-1/2-14		14
QSLL-1/2-16		16
QSLL-1/4-10	1/4"	10
QSLL-1/4-12	1/4"	12
QSLL-1/4-4	1/4"	4
QSLL-1/4-6	1/4"	6
QSLL-1/4-8	1/4"	8
QSLL-1/8-10	1/8"	10
QSLL-1/8-4	1/8"	4
QSLL-1/8-6	1/8"	6
QSLL-1/8-8	1/8"	8
QSLL-3/8-10	3/8"	10
QSLL-3/8-12	3/8"	12
QSLL-3/8-6	3/8"	6
QSLL-3/8-14	3/8"	14
QSLL-3/8-8	3/8"	8
QSMLL-M5-3	M5	3
QSMLL-M5-4	M5	4
QSMLL-M5-6	M5	6