

Ātrais savienotājs ar trīs ejām un cilindrisku vītņi

Ātrais savienotājs ar trīs ejām un cilindrisku vītņi One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uzmavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF3-1/2-10-G	1/2"	10
QSLHF3-1/2-12-G	1/2"	12
QSLHF3-1/2-8-G	1/2"	8
QSLHF3-1/4-10-G	1/4"	10
QSLHF3-1/4-4-G	1/4"	4
QSLHF3-1/4-6-G	1/4"	6
QSLHF3-1/4-8-G	1/4"	8
QSLHF3-1/8-4-G	1/8"	4
QSLHF3-1/8-6-G	1/8"	6
QSLHF3-1/8-8-G	1/8"	8
QSLHF3-3/8-10-G	3/8"	10
QSLHF3-3/8-12-G	3/8"	12
QSLHF3-3/8-4-G	3/8"	4
QSLHF3-3/8-6-G	3/8"	6
QSLHF3-3/8-8-GF	3/8"	8F