

Ātrais sadalītājs ar četrām izejām un ārējo vītņi

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- epriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSQ-1/4-4	1/4"	4
QSQ-1/4-6	1/4"	6
QSQ-1/8-4	1/8"	4
QSQ-1/8-6	1/8"	6