

Ātrais savienotājs ar 3 izejām

Ātrais savienotājs ar 3 izejām One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smoth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QST3-10-6	6	10
QST3-10-8	8	10
QST3-6-4	4	6
QST3-8-4	4	8
QST3-8-6	6	8