

Iespiežami savienotāji samazinātāji



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņēm novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QSH-10	10	10
QSH-10-6	6	6
QSH-10-8	8	8
QSH-12	12	12
QSH-12-10	10	12
QSH-12-8	8	12
QSH-14	14	14
QSH-16	16	16
QSH-16-12	12	16
QSH-4	4	4
QSH-6	6	6
QSH-6-4	4	6
QSH-8	8	8
QSH-8-4	4	8
QSH-8-6	6	8