

## Ātrie savienotāji ar stiprinājumu

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Korpuss: niķelēts misiņš  
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C  
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

| KODS   | Ārējais diametrs, mm | A izmērs | E izmērs max, mm |
|--------|----------------------|----------|------------------|
| QSS-10 | 10                   | M 20x1   | 11               |
| QSS-10 | 12                   | M 22x1   | 12               |
| QSS-4  | 4                    | M 12x1   | 10               |
| QSS-6  | 6                    | M 14x1   | 11               |
| QSS-8  | 8                    | M 16x1   | 12               |