

Taisns iebīdāms savienojums (arī samazinātājs)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	D1	D
QS-10	10	10
QS-10-6	10	6
QS-10-8	10	8
QS-12	12	12
QS-12-10	12	10
QS-12-8	12	8
QS-14	14	14
QS-14-12	14	12
QS-16	16	16
QS-16-12	16	12
QS-4	4	4
QS-4-3	4	3
QS-6	6	6
QS-6-3	6	3
QS-6-4	6	4
QS-8	8	8
QS-8-4	8	4
QS-8-6	8	6