

Taisns ar vienu pieskārienu iespējams savienotājelementu sadalītājs ar vītņi (R vītņi)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	Ārējā vītne	D1	D
QST3-1/4-10-6	1/4"	6	10
QST3-1/4-10-8	1/4"	8	10
QST3-1/4-8-4	1/4"	4	8
QST3-1/4-8-6	1/4"	6	8
QST3-1/8-6-4	1/8"	4	6
QST3-1/8-8-4	1/8"	4	8
QST3-1/8-8-6	1/8"	6	8
QST3-3/8-10-6	3/8"	6	10
QST3-3/8-10-8	3/8"	8	10