

Taisns, iebīdāms savienojums ar iespiežamu elementu

One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.



- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Korpuss: niķelēts misiņš
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1	D
QSJ-10-6	6	10
QSJ-10-8	8	10
QSJ-12-10	10	12
QSJ-12-6	6	12
QSJ-12-8	8	12
QSJ-14-12	12	14
QSJ-16-12	12	16
QSJ-4-6	6	4
QSJ-6-4	4	6
QSJ-6-8	8	6
QSJ-8-4	4	8
QSJ-8-6	6	8