

Taisni vītņoti ātrie savienotāji (G vītne)

Taisnu vītņotu ātro savienotāju ar G vītņi izmanto gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23°C: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.



Kods	Iekšējais diametrs mm	Ārējā vītne
QS-1/2-10-G	10	1/2"
QS-1/2-12-G	12	1/2"
QS-1/2-14-G	14	1/2"
QS-1/2-16-G	16	1/2"
QS-1/2-6-G	6	1/2"
QS-1/2-8-G	8	1/2"
QS-1/4-10-G	10	1/4"
QS-1/4-12-G	12	1/4"
QS-1/4-4-G	4	1/4"
QS-1/4-6-G	6	1/4"
QS-1/4-8-G	8	1/4"
QS-1/8-10-G	10	1/4"
QS-1/8-12-G	6	1/4"
QS-1/8-4-G	4	1/8"
QS-1/8-6-G	6	1/8"
QS-1/8-8-G	8	1/8"
QS-3/8-10-G	10	3/8"
QS-3/8-12-G	12	3/8"
QS-3/8-14-G	14	3/8"
QS-3/8-16-G	16	3/8"
QS-3/8-4-G	4	3/8"
QS-3/8-5-G	5	3/8"
QS-3/8-8-G	8	3/8"
QSM-M5-4	4	M5
QSM-M5-6	6	M5
QSM-M6-4	4	M6
QSM-M6-6	6	M6