

Taisni vītņoti ātrie savienotāji (R vītne)

Taisnu vītņotu ātro savienotāju ar R vītņi izmanto saspiesta gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).



Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23°C: -0,95 līdz 20 bāri
 Korpus: niķelēts misiņš.
 Priekšrocības:
 • Viegli savienojams
 • Viegli izmantot
 • Uzticams savienojums
 • Plaša diegu un izmēru izvēle.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QS-1/2-10	10	1/2"
QS-1/2-12	12	1/2"
QS-1/2-14	14	1/2"
QS-1/2-16	16	1/2"
QS-1/2-6	6	1/2"
QS-1/2-8	8	1/2"
QS-1/4-10	10	1/4"
QS-1/4-12	12	1/4"
QS-1/4-4	4	1/4"
QS-1/4-6	6	1/4"
QS-1/4-8	8	1/4"
QS-1/8-10	10	1/8"
QS-1/8-12	12	1/8"
QS-1/8-4	4	1/8"
QS-1/8-6	6	1/8"
QS-1/8-8	8	1/8"
QS-3/8-10	10	3/8"
QS-3/8-12	12	3/8"
QS-3/8-14	14	3/8"
QS-3/8-16	16	3/8"
QS-3/8-4	4	3/8"
QS-3/8-6	6	3/8"
QS-3/8-8	8	3/8"
QSM-M5-4	4	M5
QSM-M5-6	6	M5
QSM-M6-4	4	M6
QSM-M6-6	6	M6