

Taisni vītņoti apaļie ātrie savienotāji (R vītne)

Taisnu vītņotu apaļu ātro savienotāju ar R vītņi izmanto saspiesta gaisa sistēmām (neagresīvas gāzes).



Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens pie 23°C: -0,95 līdz 20 bāri
 Korpus: niķelēts misiņš.

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša diegu un izmēru izvēle.

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QS-1/2-10-I	10	
QS-1/2-12-I	12	
QS-1/2-8-I	8	
QS-1/4-10-I	10	1/4"
QS-1/4-12-I	12	1/4"
QS-1/4-4-I	4	1/4"
QS-1/4-6-I	6	1/4"
QS-1/4-8-I	8	1/4"
QS-1/8-10-I	10	1/8"
QS-1/8-12-I	12	1/8"
QS-1/8-4-I	4	1/8"
QS-1/8-6-I	6	1/8"
QS-1/8-8-I	8	1/8"
QS-3/8-10-I	10	3/8"
QS-3/8-12-I	12	3/8"
QS-3/8-4-I	4	3/8"
QS-3/8-6-I	6	3/8"
QS-3/8-8-I	8	3/8"
QSM-M5-4-I	4	M5
QSM-M5-6-I	6	M5
QSM-M6-4-I	4	M6
QSM-M6-6-I	6	M6