

T veida ātrais savienotājs ar ārējo vītņi (R vītne)



Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Materiāls:

Korpuss: nikelēts misiņš

Slēdzenes gredzens: plastmasa (POM)

Blīvējums: NBR gumija

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša izmēru izvēle

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QST-1/2-10	10	
QST-1/2-12	12	
QST-1/2-16	16	
QST-1/2-6	6	
QST-1/2-8	8	
QST-1/4-10	10	1/4"
QST-1/4-12	12	1/4"
QST-1/4-4	4	1/4"
QST-1/4-6	6	1/4"
QST-1/4-8	8	1/4"
QST-1/8-10	10	1/8"
QST-1/8-12	12	1/8"
QST-1/8-4	4	1/8"
QST-1/8-6	6	1/8"
QST-1/8-8	8	1/8"
QST-3/8-10	10	3/8"
QST-3/8-12	12	3/8"
QST-3/8-16	16	3/8"
QST-3/8-6	6	3/8"
QST-3/8-8	8	3/8"