

T veida iespiežams savienojums (arī samazinātājs)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvāles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

KODS	D1	D
QST-6-8	8	6
QST-10	10	10
QST-10-12	12	10
QST-10-6	6	10
QST-10-8	8	10
QST-12	12	12
QST-12-10	10	12
QST-12-8	8	12
QST-14	14	14
QST-16	16	16
QST-16-10	10	16
QST-16-12	12	16
QST-3	3	3
QST-4	4	4
QST-4-6	6	4
QST-6	6	6
QST-6-8	8	6
QST-8	8	8
QST-8-10	10	8
QST-8-4	4	8
QST-8-6	6	8