

T veida iespraužams savienojums ar ārējo vītņi (R vītne)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pretpiesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Turēšanas spīles: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Produkts: eļļots un neeļļots saspiestais gaiss, neitrālas gāzes un ūdens (skatiet nerūsējošā tērauda push-in savienojumus).

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSTL-1/4-10	10	1/4"
QSTL-1/4-12	12	1/4"
QSTL-1/4-4	4	1/4"
QSTL-1/4-6	6	1/4"
QSTL-1/4-8	8	1/4"
QSTL-1/8-10	10	1/8"
QSTL-1/8-6	6	1/8"
QSTL-1/8-8	8	1/8"