

T veida ievietojams savienojums ar cilindrisku vītņi (G vītne)



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
- Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.

Materiāli:

Korpuss: niķelēts misiņš

Uzmava: plastmasa (POM),

Zīmogs: NBR

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds,

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QSTL-1/2-10-G	10	
QSTL-1/2-12-G	12	
QSTL-1/2-6-G	6	
QSTL-1/2-8-G	8	
QSTL-1/4-10-G	10	1/4"
QSTL-1/4-12-G	12	1/4"
QSTL-1/4-4-G	4	1/4"
QSTL-1/4-6-G	6	1/4"
QSTL-1/4-8-G	8	1/4"
QSTL-1/8-10-G	10	1/8"
QSTL-1/8-4-G	4	1/8"
QSTL-1/8-6-G	6	1/8"
QSTL-1/8-8-G	8	1/8"
QSTL-3/8-10-G	10	3/8"
QSTL-3/8-12-G	12	3/8"
QSTL-3/8-16-G	16	3/8"
QSTL-3/8-4-G	4	3/8"
QSTL-3/8-6-G	6	3/8"
QSTL-3/8-8-G	8	3/8"