

T veida ātrais savienotājs ar ārējo vītņi (G vītne)



Izmanto gaisam un gaisam, kas satur eļļas tvaikus, piemērots arī neagresīvām gāzēm, nav piemērots ūdenim (skatīt nerūsējošā tērauda savienojumus).

Materiāls:

Korpuss: nikelēts misiņš

Slēdzenes gredzens: plastmasa (POM)

Blīvējums: NBR gumija

Fiksācijas gredzens: nerūsējošais tērauds.

Darba temperatūra: -20°C līdz +80°C

Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bāri

Priekšrocības:

- Viegli savienojams
- Viegli izmantot
- Uzticams savienojums
- Plaša izmēru izvēle

Kods	Iekšējais diametrs, mm	Ārējā vītne
QST-1/2-10-G	10	
QST-1/2-12-G	12	
QST-1/2-16-G	16	
QST-1/2-6-G	6	
QST-1/2-8-G	8	
QST-1/4-10-G	10	1/4"
QST-1/4-12-G	12	1/4"
QST-1/4-4-G	4	1/4"
QST-1/4-6-G	6	1/4"
QST-1/4-8-G	8	1/4"
QST-1/8-10-G	10	1/8"
QST-1/8-12-G	12	1/8"
QST-1/8-4-G	4	1/8"
QST-1/8-6-G	6	1/8"
QST-1/8-8-G	8	1/8"
QSL-3/8-10-G	10	3/8"
QST-3/8-12-G	12	3/8"
QST-3/8-16-G	16	3/8"
QST-3/8-4-G	4	3/8"
QST-3/8-6-G	6	3/8"
QST-3/8-8-G	8	3/8"