

T veida iebīdāms elements ar ārējo un iekšējo vītņi

"One-Touch push-to-connect" konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
- Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
- Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar



Kods	Iekšējā vītne	Ārējā vītne	D, mm
QSLHF-1/2-10	1/2"		10
QSLHF-1/2-12	1/2"		12
QSLHF-1/4-10	1/4"	1/4"	10
QSLHF-1/4-6	1/4"	1/4"	6
QSLHF-1/8-4	1/8"	1/8"	4
QSLHF-1/8-6	1/8"	1/8"	6
QSLHF-1/8-8	1/8"	1/8"	8
QSLHF-3/8-10	3/8"	3/8"	10
QSLHF-3/8-12	3/8"	3/8"	12
QSLHF-3/8-8	3/8"	3/8"	8