

Y veida iebīdāms- savienojums ar iekšējo vītņi



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tipiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Iekšējā vītne	D, mm
QSYLVF-1/2-12	1/2"	12
QSYLVF-1/4-8	1/4"	8
QSYLVF-1/8-6	1/8"	6
QSYLVF-3/8-10	3/8"	10