

Y veida iespiežami savienotāji ar ārējo sešstūra ligzdu



One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smoth-Edge atbrīvošanas uznavas dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga niķelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSMYLV-M5-4-G	M5	4
QSYLV-1/2-12-G	1/2"	12
QSYLV-1/4-8-G	1/4"	8
QSYLV-1/8-6-G	1/8"	6
QSYLV-3/8-10-G	3/8"	10