

Y veida iespiežams ātrais savienotājs (arī samazinātājs)



Y veida iespiežams ātrais savienotājs (arī samazinātājs) One-Touch push-to-connect konfigurācija nodrošina tūlītēju cauruļu savienojumu.

- Smooth-Edge atbrīvošanas uzdeva dizains atvieglo ātru cauruļu atvienošanu.
 - Estētiski pievilcīga nikelēta metāla izvēles funkcija nodrošina pret piesārņojuma īpašības ilgākam izstrādājuma kalpošanas laikam.
 - Iepriekš uzklāts hermētiķis uz visām ārējām vītņiem novērš papildu blīvēšanas nepieciešamību.
 - Iekšējā un/vai ārējā plakana līdz plakana sešstūra konfigurācija gan metriskajām, gan collu specifikācijām nodrošina pareizu pievilkšanu vai virziena orientāciju uzstādīšanas laikā, izmantojot L atslēgu vai sešstūra uzgriežņu atslēgu piemērojamajiem modeļu tiptiem.
- Temperatūras diapazons: -20°C līdz +80°C
 Darba spiediens: -0,95 līdz 20 bar

KODS	D1, mm	D, mm
QSY-10	10	10
QSY-10-6	6	10
QSY-10-8	8	10
QSY-12	12	12
QSY-12-10	10	12
QSY-12-8	8	12
QSY-14	14	14
QSY-16	16	16
QSY-16-12	12	16
QSY-3	3	3
QSY-4	4	4
QSY-6	6	6
QSY-6-4	4	6
QSY-8	8	8
QSY-8-4	4	8
QSY-8-6	6	8