

T formas iespējams savienojums ar cilindrisku vītņi

Modeļu sērijas SS IQS iespējamie savienojumi tiek izmantoti vietās, kur agresīvas vides dēļ nevar izmantot plastmasu vai misiņu. To piemēri ir pielietojumi papīra rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, iepakojšanas mašīnās. Iespējamie savienojumi ir izgatavoti bez silikona. Šos savienojumus var izmantot ar elastīgām poliuretāna šļūtenēm (PUN), augsta spiediena un temperatūras apstākļos ar poliamīda šļūtenēm (PA šļūtenēm) vai agresīvā vidē ar PTFE šļūtenēm.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
SS-QST-1/2-10-G		10
SS-QST-1/2-12-G		12
SS-QST-1/4-10-G	1/4"	10
SS-QST-1/4-4-G	1/4"	4
SS-QST-1/4-6-G	1/4"	6
SS-QST-1/4-8-G	1/4"	8
SS-QST-1/8-4-G	1/8"	4
SS-QST-1/8-6-G	1/8"	6
SS-QST-1/8-8-G	1/8"	8
SS-QST-3/8-10-G	3/8"	10
SS-QST-3/8-12-G	3/8"	12