

L formas iespiežami/iebīdāmi savienojumi

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QSL-1/4-10-MET-G	1/4"	10
QSL-1/4-12-MET-G	1/4"	12
QSL-1/4-4-MET-G	1/4"	4
QSL-1/4-5-MET-G	1/4"	5
QSL-1/4-6-MET-G	1/4"	6
QSL-1/4-8-MET-G	1/4"	8
QSL-1/8-10-MET-G	1/8"	10
QSL-1/8-4-MET-G	1/8"	4
QSL-1/8-5-MET-G	1/8"	5
QSL-1/8-6-MET-G	1/8"	6
QSL-1/8-8-MET-G	1/8"	8
QSL-3/8-10-MET-G	8-Mar	10
QSL-3/8-8-MET-G	8-Mar	8
QSML-M3-3-MET-G	M3	3
QSML-M5-3-MET-G	M5	3
QSML-M5-4-MET-G	M5	4
QSML-M5-5-MET-G	M5	5
QSML-M5-6-MET-G	M5	6
QSML-M7-4-MET-G	M7	4
QSML-M7-6-MET-G	M7	6