

L formas iespiežami/iebīdāmi savienojumi

QS misiņa iespiežamās savienojumi tiek izmantoti saspiestā gaisa sistēmās, kur tiek izvirzītas augstas prasības attiecībā uz izturību. Tos var izmantot spiediena diapazonā no -0,9 bāriem līdz 16 bāriem un temperatūras diapazonā no -20°C līdz +80°C.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
QS-1/4-4-MET-G	1/4"	4
QS-1/4-5-MET-G	1/4"	5
QS-1/4-6-MET-G	1/4"	6
QS-1/4-8-MET-G	1/4"	8
QS-1/8-10-MET-G	1/8"	10
QS-1/8-4-MET-G	1/8"	4
QS-1/8-5-MET-G	1/8"	5
QS-1/8-6-MET-G	1/8"	6
QS-1/8-8-MET-G	1/8"	8
QSM-M10x1-4-MET-G	M10x1	4
QSM-M10x1-6-MET-G	M10x1	6
QSM-M12x1,5-6-MET-G	M12x1,5	6
QSM-M3-3-MET-G	M3	3
QSM-M5-3-MET-G	M5	3
QSM-M5-4-MET-G	M5	4
QSM-M5-5-MET-G	M5	5
QSM-M5-6-MET-G	M5	6
QSM-M7-4-MET-G	M7	4
QSM-M7-6-MET-G	M7	6
QSM-M8x1-4-MET-G	M8x1	4