

Plūsmas kontroles vārsts

Plūsmas kontroles vārsti ar ātrā savienojuma sistēmas stiprinājumu tiek izmantoti pneimatisko cilindru vai citu pneimatisko piedziņu variantos. Ar dubultās darbības cilindriem galvenokārt tiek izmantoti plūsmas kontroles vārsti. Ieplūdes gaisu neietekmē izplūdes gaisa droseles vārsts. Šāda veida plūsmas kontroles vārstus var izmantot ar visu pazīstamo zīmolu ražotājiem. Kompakta forma un ērta regulēšana.



Kods	Ārējā vītne	D, mm
NSC-10-1/2	2-Jan	10
NSC-10-1/4	4-Jan	10
NSC-10-3/8	8-Mar	10
NSC-12-1/2	2-Jan	12
NSC-12-1/4	4-Jan	12
NSC-12-3/8	8-Mar	12
NSC-4-1/4	4-Jan	4
NSC-4-1/8	8-Jan	4
NSC-6-1/4	4-Jan	6
NSC-6-1/8	8-Jan	6
NSC-6-3/8	8-Mar	6
NSC-8-1/2	2-Jan	8
NSC-8-1/4	4-Jan	8
NSC-8-1/8	8-Jan	8
NSC-8-3/8	8-Mar	8