

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa



Dažādu kvalitātes līmeņu vārsti, sākot no vienkāršākajiem XCPC vai Airtac vārstiem līdz Festo zīmola vārstiem. Airtac vārsti ir daļēji savietojami ar SMC vārstiem.

Tehniskie dati:

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa

Darba vide: ūdens, šķidrums, gaiss, vieglā eļļa (viskozitāte ≤ 20 cst)

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80 °C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: misiņš

Blīvējuma materiāls: NBR

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Hermētiķis
SLP06 NC G1/8 valve	6	Misiņš (BR)	1/8"	NBR
SLP06-V NC G1/8 valve	6	Misiņš (BR)	1/8"	Wheaton
SLP08 NC G1/4 valve	8	Misiņš (BR)	1/4"	NBR
SLP10 NC G3/8 valve	10	Misiņš (BR)	3/8"	NBR
SLP10-V NC G3/8 valve	10	Misiņš (BR)	3/8"	Wheaton
SLP15 NC G1/2 valve	15	Misiņš (BR)	1/2"	NBR
SLP15-V NC G1/2 valve	15	Misiņš (BR)	1/2"	Wheaton
SLP20 NC G3/4 valve	20	Misiņš (BR)	3/4"	NBR
SLP20-V NC G3/4 valve	20	Misiņš (BR)	3/4"	Wheaton
SLP25 NC G1 valve	25	Misiņš (BR)	1"	NBR
SLP25-V NC G1 valve	25	Misiņš (BR)	1"	Wheaton
SLP32 NC G1 1/4 valve	32	Misiņš (BR)	1 1/4"	NBR
SLP32-V NC G1 1/4 valve	32	Misiņš (BR)	1 1/4"	Wheaton
SLP40 NC G1 1/2 valve	40	Misiņš (BR)	1 1/2"	NBR
SLP40-V NC G1 1/2 valve	40	Misiņš (BR)	1 1/2"	Wheaton
SLP50 NC G2 valve	50	Misiņš (BR)	2"	NBR
SLP50-V NC G2 valve	50	Misiņš (BR)	2"	Wheaton