

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa (NO)



Tehniskie dati:

SLP 2/2 virzienu solenoīda vārsti no misiņa (NO)

Darba vide: ūdens, šķidrums, gaiss, vieglā eļļa (viskozitāte ≤ 20 cSt)

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80 °C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: misiņš

Blīvējuma materiāls: NBR

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Blīvējums
SLP06-NO	6	Misiņš (BR)	1/8"	NBR
SLP08-NO	8	Misiņš (BR)	1/4"	NBR
SLP10-NO	10	Misiņš (BR)	3/8"	NBR
SLP15-NO	15	Misiņš (BR)	1/2"	NBR
SLP20-NO	20	Misiņš (BR)	3/4"	NBR
SLP25-NO	25	Misiņš (BR)	1"	NBR
SLP32-NO	32	Misiņš (BR)	1 1/4"	NBR
SLP40-NO	40	Misiņš (BR)	1 1/2"	NBR
SLP50-NO	50	Misiņš (BR)	2"	NBR