

2/2 virzienu solenoīda vārsti- no nerūsējošā tērauda (NC)



Tehniskie dati:

Darba vide: Saspiests gaiss, neitrālas gāzes, ūdens, neitrāla zemas viskozitātes vide

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80 °C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds

Blīvējuma materiāls: vitons

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Hermētiķis
SS-SLP06 NC G1/8 valve	6	Nerūsējošais tērauds (SS)	1/8"	Wheaton
SS-SLP08 NC G1/4 valve	8	Nerūsējošais tērauds (SS)	1/4"	Wheaton
SS-SLP10 NC G3/8 valve	10	Nerūsējošais tērauds (SS)	3/8"	Wheaton
SS-SLP15 NC G1/2 valve	15	Nerūsējošais tērauds (SS)	1/2"	Wheaton
SS-SLP20 NC G3/4 valve	20	Nerūsējošais tērauds (SS)	3/4"	Wheaton
SS-SLP25 NC G1 valve	25	Nerūsējošais tērauds (SS)	1"	Wheaton
SS-SLP32 NC G1 1/4 valve	32	Nerūsējošais tērauds (SS)	1 1/4"	Wheaton
SS-SLP40 NC G1 1/2 valve	40	Nerūsējošais tērauds (SS)	1 1/2"	Wheaton
SS-SLP50 NC G2 valve	50	Nerūsējošais tērauds (SS)	2"	Wheaton