

2/2 virzienu solenoīda vārsti- no nerūsējošā tērauda (NO)



Tehniskie dati:

Darba vide: Saspiests gaiss, neitrālas gāzes, ūdens, neitrāla zemas viskozitātes vide

Vidējā temperatūra: -10 ~ +80°C

Darba spiediens: 0 ~ 15 bar

Darba veids: tiešā darbība (NC)

Vārsta korpusa materiāls: nerūsējošais tērauds

Blīvējuma materiāls: EPDM

Interfeiss: G vītne

Darba spriegums: AC220 ~ 240V AC110V 50 / 60Hz 22VA DC24V DC12V AC24V 13W IP65 H

Membrāna: EPDM VITON NBR

Kods	DN	Materiāls	Iekšējā vītne	Blīvējuma materiāls
SS-SLP06-NO	6	Stainless steel (SS)	1/8"	EPDM
SS-SLP08-NO	8	Stainless steel (SS)	1/4"	EPDM
SS-SLP10-NO	10	Stainless steel (SS)	3/8"	EPDM
SS-SLP15-NO	15	Stainless steel (SS)	1/2"	EPDM
SS-SLP20-NO	20	Stainless steel (SS)	3/4"	EPDM
SS-SLP25-NO	25	Stainless steel (SS)	1"	EPDM
SS-SLP32-NO	32	Stainless steel (SS)	1 1/4"	EPDM
SS-SLP40-NO	40	Stainless steel (SS)	1 1/2"	EPDM
SS-SLP50-NO	50	Stainless steel (SS)	2"	EPDM