

4V210 sērijas solenoīda vārsts (5/2 virzienu)



Tehniskie dati:
 Korpus: alumīnijs
 Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C
 Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa
 Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss
 Šķidrums: gaiss
 Drošs spiediens: 1,2 MPa
 Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgās daļas

Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Without reel
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VDC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VAC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	220 VAC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	110 VAC
G1/8 (5/2 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Without reel