

4V230 sērijas solenoīda vārsts (5/3 virzienu)

Tehniskie dati:

Korpuss: alumīnijs

Temperatūras diapazons: -20°C līdz +70°C

Darba spiediens: 0,15 / 0,8 MPa

Darba vide: eļļots un neeļļots filtrēts saspiests gaiss

Šķidrums: gaiss

Drošs spiediens: 1,2 MPa

Informācija: spole un spraudnis ir iekļauti kā vaļīgas daļas



Kods	Materiāls	Iekšējā vītne	Vadības spriegums
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VDC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	24 VAC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	220 VAC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	110 VAC
G1/4 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/4"	Without reel
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VDC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	24 VAC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	220 VAC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	110 VAC
G1/8 (5/3 virzienu)	Alumīnijs (AL)	1/8"	Without reel