

# Deister

## Access control systems



### DeisterPRx readers

De Deister PRx series is ontwikkeld voor moderne toegangscontroleomgevingen waarin uitstraling, betrouwbaarheid en flexibiliteit samen moeten komen.

#### **Brede ondersteuning van technologie**

De PRx-serie is ondersteund veel verschillende technologieën. Naast veelgebruikte (moderne) technologieën zoals MIFARE Classic, MIFARE DESFire, Bluetooth en NFC, ondersteunt deister ook diverse bestaande prox-technologieën. Daarmee is de PRx-serie geschikt voor organisaties die niet alleen een nieuwe reader zoeken, maar ook rekening moeten houden met migratie vanuit oudere credentialomgevingen.

#### **Ontworpen voor gebruikersgemak**

De PRx-readers zijn ook ontworpen met gebruikservaring in gedachten. De readers beschikken over drie afzonderlijke status-leds die helder communiceren wat de status van de reader is. Zelfs gebruikers met rood/groen-kleurblindheid kunnen de status herkennen op basis van de positie van de leds.

#### **Toekomstbestendig readerplatform**

De readers maken gebruik van de open en veilige **Triple Technology™**-interface, bedoeld om bestaande én toekomstige technologieën te kunnen ondersteunen. Ook ondersteunen de readers remote of local firmware updates, waardoor de serie beter mee kan groeien met veranderende eisen rond credentials en beveiliging.

#### **Duurzaamheid**

Ook qua levensduur is de serie slim bedacht. De readers beschikken over een verwisselbare cover, waardoor de buitenzijde na jarenlang gebruik eenvoudig vernieuwd kan worden zonder direct de hele reader te vervangen. Daarnaast hebben de readers een laag energieverbruik. De readers zijn beschikbaar in Cosmic Black en Astral Grey. Dat maakt de PRx-readers niet alleen technisch interessant, maar ook visueel geschikt voor nette, professionele omgevingen. .

Strak  
design

Moderne  
technologie



# ZEVIX

*Tailored, Trusted, Technology*

# Technische specificaties

Technische gegevens	Infinity reader
Afmetingen (B × H × D)	88 × 88 × 31 mm
Kleur	Cosmic Black (standaard)Astral Grey (optioneel)
Materiaal behuizing	PC
Beschermingsklasse	IP54 (optioneel IP65)
Bedrijfstemperatuur	-40 tot +65 °C
Slagvastheidsklasse	IK-09
Relatieve luchtvochtigheid	5-95%, niet-condenserend
Voeding	12-24 VDC / 50-210 mA
Transpondertechnologieën: PRM 6 / KPM 6	ISO14443A+B, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire, iCLASS®, HID® prox, HITAG, EM
PRD 6 / KPD 6	ISO14443A+B, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire, cipher card®
PRL 6 / KPL 6	MIFARE® DESFire, cipher card®, Legic Prime & Advant, chipERcard®
Signalering	Rode/groene/witte LED, zoemer
Toetsenbord	12 toetsen, verlicht
Protocollen	deBus, OSDP V2, SSCP
Sleuf	BLE-module (optioneel)
Certificeringen	CE, FCC, IC, UKCA



Meer weten?  
Zevix helpt bij al uw vragen over  
toegangscontroleoplossingen.