

ASSA ABLOY Entrance solutions

ASSA ABLOY



IP Hub met het Zevix access platform

De ASSA ABLOY AH40 IP Hub kan direct verbonden worden met het Zevix Access Platform **zonder een deurcontroller**. Daarmee is het mogelijk om direct Aperio deurbeslagen te integreren zonder dat voor iedere deur een aparte klassieke deurcontroller nodig is.

Schaalbaar en flexibel inzetbaar

Een belangrijk voordeel van de AH40 is schaalbaarheid. Zo ondersteunt de AH40 tot 64 aperio-apparaten op één hub. De hub beschikt over een geïntegreerde antenne met de mogelijkheid om een externe antenne toe te passen wanneer de installatie daarom vraagt.

ASSA ABLOY AH40 IP HUB

De IP Hub vormt de slimme schakel tussen draadloze Aperio-deurcomponenten en het toegangscontrolesysteem. De hub is ontworpen voor realtime communicatie via IP/Ethernet en maakt het mogelijk om tot 64 Aperio componenten aan te sluiten op één hub.

Veilig en beheersbaar

Ook op beveiliging en beheer is de AH40 sterk gepositioneerd. Zo maakt de AH40 gebruik van versleutelde radio communicatie, TLS 1.1/1.2-encryptie op TCP/IP, een ingebouwde sabotage-/tamperfunctie en duidelijke LED-statusindicatie. Samen zorgen deze eigenschappen ervoor dat de hub niet alleen functioneel is als verbindingscomponent, maar ook past binnen professionele beveiligingsomgevingen.

Eenvoudige installatie

De AH40 is bedoeld voor indoor gebruik en kan worden gevoed via Power over Ethernet (PoE) of via een externe voeding. Daarnaast is de hub ontworpen voor montage in standaard elektrische installatiedozen, waardoor installatie relatief eenvoudig en netjes kan worden uitgevoerd. Dat maakt de AH40 niet alleen technisch interessant, maar ook praktisch voor projecten waar snelheid van installatie en een verzorgde afwerking meetellen.



*Met de AH40 IP Hub voeg je
Aperio draadloze
deurcomponenten op een
schaalbare en beheersbare
manier toe aan een centraal
toegangscontrolesysteem.*

Technische specificaties

Eigenschap	Specificatie
Product	ASSA ABLOY AH40 IP Hub
Type	Aperio Gen5 IP communication hub
Toepassing	Realtime communicatie tussen Aperio-componenten en toegangscontrolesysteem
Systeemverbinding	TCP/IP via Ethernet
Aantal ondersteunde apparaten	1 tot 64 Aperio-componenten
Gebruik	Indoor
Voeding	Power over Ethernet (PoE) of externe voeding
Montage	Opbouw of inbouw in standaard elektrische installatiedozen
Behuizing	Kunststof, wit
Beschermingsgraad	IP20
Statusindicatie	3 leds
Tamper	Ingebouwde sabotage-/tamper switch
Radio communicatie	Versleutelde Aperio-radioverbinding
Radio-encryptie	AES 128-bit
TCP/IP-beveiliging	TLS 1.1 / 1.2
Radioband	2.4 GHz
Zendvermogen	10 dBm/MHz
Ontvangergevoeligheid	-100 dBm
Antenne	Geïntegreerde antenne, optie voor externe antenne



Meer weten?
Zevix helpt bij al uw vragen over
toegangscontroleoplossingen.