

Teltonika

Zevix Access solutions



Gebouwd op een robuuste basis

De industriële Teltonika-hardware biedt een stabiele basis met connectiviteitsmogelijkheden en interfaces voor betrouwbare werking in uiteenlopende omgevingen. In combinatie met Zevix firmware ontstaat een slimme en flexibel inzetbare deursturing.

Efficiënt zonder concessies

Deze oplossing is ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid, overzicht en gebruiksgemak belangrijk zijn, maar waar een volledige controlleroplossing niet noodzakelijk is. Compact in formaat, sterk in functionaliteit.

Teltonika

De Zevix single-door oplossing combineert betrouwbare Teltonika-hardware met eigen Zevix firmware en een koppeling met het Zevix Access Platform. Zo ontstaat een compacte en efficiënte oplossing voor het aansturen, uitlezen en beheren van één deur.

Precies wat nodig is voor één deur

Niet iedere locatie vraagt om een uitgebreide deurcontrolleroplossing. Soms is juist behoefte aan een compacte, praktische en snel inzetbare oplossing die doet wat nodig is. Precies daarvoor is deze single-door oplossing ontwikkeld.

Met de Zevix firmware zijn functies zoals relaissturing en het uitlezen van deurstatussen beschikbaar, terwijl de koppeling met het Zevix Access Platform zorgt voor centraal beheer en overzicht. Daarmee combineert deze oplossing eenvoud in opzet met de functionaliteit die in de praktijk echt telt.

Onderdeel van het Zevix Access platform

Dankzij de integratie met het Zevix Access Platform sluit deze oplossing naadloos aan op centraal beheer, monitoring en verdere uitbreiding binnen de totale toegangscontroleomgeving.

Compact waar
het kan. Krachtig
waar het moet.



Technische specificaties

Technische gegevens	Specificatie
Oplossingstype	Single-door controller
Basisplatform	Teltonika TRB246 met Zevix firmware
Platformkoppeling	Zevix Access Platform
Toepassing	Aansturing en monitoring van één deur
Functies via Zevix firmware	Relaissturing, uitlezen van deurstatussen, koppeling met centraal beheer
Mobiele connectiviteit	4G/LTE (Cat 4)
SIM	2 × SIM-slot (Mini SIM)
Voeding	9–30 VDC via 16-pins terminal
Ethernet	1 × RJ45, 10/100 Mbps
Seriële interfaces	1 × RS232, 1 × RS485
Digitale I/O	3 × configureerbare digitale I/O
Behuizing	Aluminium
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +75 °C
Afmetingen (B × H × D)	83 × 25 × 74,2 mm
Gewicht	165 g



Meer weten?
Zevix helpt bij al uw vragen over
toegangscontroleoplossingen.