

CWG VADK Doppelenthärtungsanlage mit FLECK-Ventil 9100/1600 SXT

Mengengesteuert mit Doppelkabinettbehälter (VADK 5 – VADK 15, Kapazität 20 – 60)

VADK 5 – VADK 15

STAND 04/2026

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelenthärter Typ VADK zur Enthärtung von Eisen- und Manganfreiem Trinkwasser, gemäß Trinkwasserverordnung.

Bestehend aus:

- 2 Drucktanks von höchster Qualität aus korrosionsbeständigem GFK, gefüllt mit Enthärterharz, in Trinkwasser- und Lebensmittelqualität.
- Vollautomatisch 5-Stufen-Zentralsteuerventil der Firma FLECK Typ 9100/1600 SXT (volumengesteuert) aus Kunststoff mit Adapter für den zweiten Druckbehälter.
- Solebehälter mit Siebboden.
- Schwimmerventil und Überlaufwinkel.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	min. 2,5 bar	Umgebungstemperatur	max. 40 °C
Wasserdruck	max. 6 bar	Wasseranschluss	R 1"
Wassertemperatur	max. 30 °C	Elektroanschluss	230V/50Hz, 12V sekundär

LEISTUNGSDATEN & BESTELNUMMERN

Doppelenthärter VADK WMFE 1"	VADK 5	VADK 10	VADK 15
Kapazität (m³ × °dH)	20	40	60
Nenndurchfluss (m³/h)	0,2	0,4	0,6
Harzmenge (Liter)	5	10	15
Salzverbrauch (ca. kg/Reg)	1,2	2,4	3,6
Wasserverbrauch (ca. m³/Reg)	0,08	0,10	0,15
Solebehälter (Liter)	70	70	70
Salzvorrat (kg)	75	75	75
Ca. Gesamtgewicht (kg)	75	75	150
Blockmaß B×T×H (mm)	580×560×670	600×560×810	600×560×1100
Bestellnummer VADK WMFE 1" (Menge)	001.014.510	001.014.511	001.014.512